



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: TIXE srl - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UNI 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: TONALE

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interni, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede buona copertura sia da asciutto che da bagnato, ottima dilatazione e tempo aperto; unisce alla decorazione, eleganza e perfezione di risultato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buon punto di bianco
- Buona lavabilità
- Buona copertura
- Ottima versatilità
- Ottima applicabilità
- Ottima opacità

IMPIEGO

Idropittura altamente versatile, indicata per supporti murali destinati ad usi e sollecitazioni diverse, riuscendo a conferire copertura, punto di bianco, opacità.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con TONALE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di TONALE.

SU SUPPORTI GIA' Pitturati:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di TONALE.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di TONALE.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante
Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalavoro) - T. +39 0143 46397
www.tixepoint.com - mail@tixepoint.com - P.IVA 01779800952
MADE IN ITALY - UNI 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:
pennello fino a 40% in volume (1-2 mani),
pennello finitura laccata fino a 60% in volume (3-4 mani),
rullo 30% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,57 ± 0,15 K/l
Resa (*)	6-7 m ² /l per 2 mani
Viscosità	60000-70000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano TONALE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prototipo da: TIXE srl - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UNI 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: TONALE

DESCRIPTION

Washable water-based paint for interiors, suitable for the protection and decoration of all new or previously painted wall surfaces. Easy to apply, it has good coverage both dry and wet, excellent expansion and open time; combines decoration, elegance and perfection of result.

MAIN FEATURES

- Good white point
- Good washability
- Good coverage
- Excellent versatility
- Excellent applicability
- Excellent opacity

USE

Highly versatile water-based paint, suitable for wall supports intended for different uses and stresses, managing to give coverage, whiteness, opacity.

APPLICATION

The surface to be painted with TONALE must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): for better anchoring and longer duration over time, the surface must be free from grease or dust. Apply a coat of sealer or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply two coats of TONALE.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of insulation or fixative only on the grouting. After at least 4 hours, apply two coats of TONALE.

with tempera, lime paints or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush coat of fixative or insulator over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of TONALE.

Recommended applications: by brush, roller, airless, spray. Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C Relative humidity of the environment: <75% Temperature of the substrate: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired: brush up to 40% by volume (1-2 coats),

lacquered finish brush up to 60% by volume (3-4 coats), roller 30% by volume (1-2 coats).

Careful mixing of the product is recommended before application, in order to ensure the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the jar tightly closed, away from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Revisione 01 del 18/06/2021



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepoint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



(at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight 1.57 – 0.15 Kg / l

Coverage (*) 6-7 m² / l for 2 coats

Viscosity 60000-70000 cP Brookfield vel. 2

Drying 1 hour dry to the touch

6 hours for recoating

Storage life At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings governing TONALE in the form of production and which are shown on the container, it is advisable to consult the relevant SAFETY DATA SHEET before applying the product. However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.