

## SCHEDA TECNICA

### LAVABILE INTERNI

#### Idropittura lavabile per interni

##### Descrizione

Idropittura lavabile profumata per interni. Dotata di buona traspirabilità, copertura e un buon punto di bianco. Facile da applicare, assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Per l'applicazione in ambienti umidi, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.

##### Preparazione dei supporti

**Superfici nuove o non pitturate:** assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

**Superfici deteriorate o pitturate con tempera:** rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

**Superfici pitturate con idropittura lavabile:** riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

##### Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di LAVABILE con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

#### Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

##### Resa teorica per mano

+/- 10 mq / l

##### Secco al tatto

35' - 1h

##### Aspetto e finitura

OPACO / LISCIA

##### Secco in profondità

20 - 24 ore

##### Colori

BIANCO

##### Sovraverniciabile

5 - 6 ore

##### Esterni / Interni

NO / SI

##### Peso specifico

1,61 ± 0,05 g/cm³

##### Applicazione



##### Viscosità

14.000 - 17.000 cps

##### Diluizione

CON ACQUA



30%



25%



40%

##### Stoccaggio

24 mesi

##### Pulizia attrezzi

CON ACQUA POTABILE

##### Confezioni

litri 4 - 14

#### Notizie utili

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA  
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l  
dal 1/1/2010 30 g/l  
LAVABILE INTERNI contiene COV g/l 2,7

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore