| Modelli | | Modelli Slim | | Modelli Standard | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ES 30 V | ES 50 V | ER 50 V | ER 80 V | ER 100 V | ER 150 V |
| Capacità | l | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Potenza nominale | kW | 1.5 | | 1,2 | | 1,5 | |
| Pressione nom. max | bar | 8 | | | | | |
| Volt. nom./Frequenza | V / Hz | 230 / 50 | | | | | |
| Tempo di risc. Δt°=45°C | h : min | 1 : 05 | 1 : 45 | 1 : 45 | 2 : 50 | 3 : 30 | 4 : 40 |
| Peso netto | kg ± 8% | 13.5 | 16.9 | 16.7 | 21.5 | 24.7 | 35.8 |
| Montaggio | | verticale | | | | | |
| Grado di protezione | | IPX4 | | | | | |
| ERP | load profile | S | M | M | M | L | XL |
| ERP | class | C | | | | | |
| Larghezza (X) | mm | 365 | | 445 | | | |
| Profondità (Y) | mm | 378 | | 459 | | | |
| Altezza (Z) | mm | 501 | 722 | 547 | 771 | 923 | 1283 |
| Staffa sup. (F) | mm | 180 | | | | | |
| Codice EAN | | 4670007714871 | 4670007715441 | 4670007714888 | 4670007714895 | 4670007714901 | 4670007714925 |
| Codice Prodotto | | 03022 468 | 050S22 468 | 05022 468 | 08022 468 | 10022 468 | 15022 468 |