



COLORIFICIO GUELFİ SRL

Via G. Benucci 19-21
05100 TERNI (TR) ITALY
Tel.: 0744 611312
www.guelfi.it
mail.: guelfi@guelfi.it

Scheda tecnica

GISTUC **STUCCO RASANTE IN PASTA**

GISTUC è un stucco in pasta per rasature e riempimento. Composto da cariche e leganti selezionati che conferiscono al prodotto elevata durezza e rapidità di essiccazione.

Stucco da utilizzare come strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatatico.

Tale composizione permette una facile rasatura, ottima scorrevolezza, carteggiatura.

Non dà luogo a fessurazioni.

Il prodotto pronto all'uso, su superfici interne di varie nature; intonaci cementizi, a base di calce, intonaci pitturati, su cartongesso, legno.

Modalità di applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura.

Applicare a spatola, frattone in più passate.

Attrezzatura

Tipo: spatola, frattone

Sovraverniciabilità

Può essere ricoperto dopo circa 2 ore in condizioni normali, ma l'essiccazione è fortemente dipendente dall'assorbimento del supporto e dalle condizioni ambientali.

Temperatura minima di applicazione

Min +5°C max +40°C

Peso specifico

1800-1860 g/l

Stato fisico

Pasta fluida

Resa

Consumo consigliato Kg 1m²

La resa varia in base alla ruvidità del supporto

Colore

Bianco

Magazzinaggio

Conservare a temperatura ambiente +5/40°C in contenitori originali sigillati.