

SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



CERTIFICATO CE UNI EN 1154

Chiudiporta serie VIRO AIR - A pignone e cremagliera

Tutti i chiudiporta VIRO AIR hanno identiche dimensioni e gli stessi interassi di fissaggio, indipendentemente dalla forza e dalla versione.

Pur essendo visivamente uguali, possono avere funzioni differenti, sono quindi particolarmente indicati su porte esteticamente uniformi ma che possiedono caratteristiche diverse.

Sono inoltre adatti all'applicazione sia su porte in legno che su porte in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

Sono disponibili versioni certificate CE secondo la norma UNI EN 1154, adatte all'installazione su porte tagliafuoco.

CARATTERISTICHE

Corpo:

monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato. Colore di serie:

- grigio per art. 118.02.1;
- grigio o nero per artt. 118.03.1 e 118.13.2.

Braccio:

in acciaio, con lunghezza regolabile, che consente una escursione di 50 mm.


Valvole di regolazione:

della velocità di chiusura e della velocità del colpo finale. Valvole facilmente raggiungibili dall'esterno a chiudiporta già installato. Valvola interna di sovraccarico.

Meccanismo:

- funzionamento idraulico senza necessità di sostituzione periodica dell'olio. Non richiede manutenzione;
- nella versione con arresto regolabile, il braccio, basculante in modo controllato sul proprio asse per adattarsi meglio ad ogni tipo di montaggio, consente, attraverso il dispositivo esterno, l'arresto in qualsiasi posizione della porta, con angolazione di apertura variabile a piacere;
- versioni con forza fissa: **.02 - .03 certificato CE**.
- versioni multiforza: **.13**.

DATI TECNICI



CHIUDIPORTA SERIE VIRO AIR									
Art.	Dimensioni del corpo mm	Interassi Orizz. mm	Interassi Vert. mm	Peso unitario	Forza	Colore e versione	Applic. su porta Largh. max	Applic. su porta Peso max	
N.	A x B x C	D	E	g			cm	kg	
118.02.1.212	182 x 41,5 x 61	166	19	1490	2 - fissa	Grigio senza arresto	85	45	
118.03.1.211.CE	182 x 41,5 x 61	166	19	1530	3 - fissa	Nero senza arresto	95	60	
118.03.1.212.CE	182 x 41,5 x 61	166	19	1530	3 - fissa	Grigio senza arresto	95	60	
118.13.2.211	182 x 41,5 x 61	166	19	1860	2-3-4 multiforza	Nero con arresto regolabile	110	85	
118.13.2.212	182 x 41,5 x 61	166	19	1860	2-3-4 multiforza	Grigio con arresto regolabile	110	85	

