



SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



UNI EN 12209

Serrature da applicare

Le serrature da applicare Viro sono adatte ad essere installate su porte interne ed esterne, sia in legno che in ferro, e garantiscono una lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE

Cassa:
monoblocco in acciaio verniciato. Ologramma Viro per contrastare le possibili imitazioni.

Coperchio:
posteriore in acciaio zincato passivato.

Scrocco e catenaccio:
in ottone massiccio. Scrocco reversibile con una semplice operazione, azionabile dall'esterno con la chiave, dall'interno con tirante laterale bloccabile. Catenaccio a 2 o 3 mandate.

Cilindri:
in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso (art. 714) o staccato (art. 712).

Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

■ A richiesta, Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. [Profilo Universale Cilindri ricicrabili con specifico kit per ammaestramenti](#)

Pomolo:
(solo per serie 7600) ergonomico, ottonato, dal lato interno.

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Fornite con:
controbocchetta in acciaio verniciato, mostrina ovale in ottone (per versioni con cilindro esterno fisso - art. 714) o ghiera cilindro in ottone (per versioni con cilindro esterno staccato - art. 712) e viti di fissaggio.

Confezione:
scatola individuale.

[Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.](#)

DATI TECNICI

VISUALIZZA APPLICAZIONI



SERIE 7500 - SCROCCO E CATENACCIO - DOPPIO CILINDRO - 2 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
1.7501	40	80 x 92	24	015	655	1
1.7502	50	100 x 92	24	015	710	1
1.7503	60	120 x 92	24	015	770	1
1.7504	70	140 x 92	24	015	835	1

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

SERIE 7600 - SCROCCO E CATENACCIO - POMOLO INTERNO, CILINDRO ESTERNO STACCATO - 2 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
1.7601.712	40	80 x 92	24	015	645	1
1.7602.712	50	100 x 92	24	015	700	1
1.7603.712	60	120 x 92	24	015	760	1
1.7604.712	70	140 x 92	24	015	825	1

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

Far seguire al codice articolo, il codice della versione desiderata (.1 = destra o .2 = sinistra).

Es. 1.7603.712.2 = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm con cilindro esterno staccato, versione sinistra.

