

## PRIVACY



### Casseforti elettroniche da incasso con LED per reception artt. 1.4372.20.2 - 1.4373.20.2 - 1.4374.20.2

#### CARATTERISTICHE

- Costruzione totalmente in acciaio, senza parti in plastica.
- Verniciatura antigraffio e pratica mensola portaoggetti
- Apertura e chiusura con codice (da 3 a 8 cifre) e rotazione pomolo
- Pomolo in acciaio a rottura programmata, con rivestimento antigraffio
- Elettromagnete completamente difeso da una copertura in ottone che impedisce di raggiungerlo con strumenti da scasso
- Elettronica protetta, a bassissimo consumo
- 4 LED luminosi sulla tastiera
- Tastiera ADA compatibile con riferimento Braille e conferma acustica
- Segnalazione audio-visiva di batterie in esaurimento
- 1 Codice Master
- Codici residenti in memoria non volatile: l'assenza di batterie non cancella i codici in memoria
- Blocco elettronico di 15 minuti dopo 5 tentativi errati consecutivi
- Apertura meccanica di emergenza
- Pile alcaline incluse

#### Esecuzioni a richiesta:

[\(foto e dettagli degli accessori\):](#)

- Adattatore a 220V per alimentazione da rete elettrica

#### Pile alcaline incluse



L'elettronica a bassissimo consumo funzionante con 4 pile alcaline da 1,5V (meno costose di una batteria da 9V) abbinata ad una meccanica ottimizzata per la riduzione degli attriti, permette un notevole risparmio nella gestione delle nostre casseforti (oltre 10.000 aperture con lo stesso set di pile!)

#### Scheda elettronica protetta



Scheda elettronica protetta contro i tentativi di effrazione effettuati con scariche elettriche ad alta tensione sulla tastiera. Microcontrollore riprogrammabile per consentire aggiornamenti software.

#### Pomolo a rottura programmata



I pomoli delle casseforti sono realizzati con l'anima interamente in acciaio e con una speciale struttura a rottura programmata. In caso di forzatura non si rompe il meccanismo, ma solo il perno del pomolo, non permettendo l'apertura dello sportello. Anche una volta rotto, il perno è studiato in modo da non permettere l'accesso all'interno della cassaforte.

#### Speciali battute antisfondamento



Speciali battute su tutto il perimetro dello sportello riducono notevolmente la possibilità di effrazioni tramite sfondamento.

#### DATI TECNICI

##### 1.4372.20.2

Art. N.	Descrizione	Unità di misura	Misure
1.4372.20.2	Dimensioni esterne H x L x P	mm	200 x 310 x 205
	Dimensioni interne H x L x P	mm	185 x 295 x 156
	Luce utile sportello H x L	mm	138 x 251
	Spessore sportello	mm	8
	Volume imballo	Lt.	22
	Peso unitario	kg	12,1
	Colore Cassa		Verde scuro Ral 6012/bucciato
	Colore Sportello		Grigio- Ral 7040/bucciato

##### 1.4373.20.2

Art. N.	Descrizione	Unità di misura	Misure
1.4373.20.2	Dimensioni esterne H x L x P	mm	230 x 350 x 205
	Dimensioni interne H x L x P	mm	215 x 335 x 156
	Luce utile sportello H x L	mm	170 x 290
	Spessore sportello	mm	8
	Volume imballo	Lt.	26,9
	Peso unitario	kg	14,3
	Colore Cassa		Verde scuro Ral 6012/bucciato
	Colore Sportello		Grigio- Ral 7040/bucciato

Art. N.	Descrizione	Unità di misura	Misure
1.4374.20.2	Dimensioni esterne H x L x P	mm	290 x 350 x 205
	Dimensioni interne H x L x P	mm	275 x 335 x 156
	Luce utile sportello H x L	mm	230 x 290
	Spessore sportello	mm	8
	Volume imballo	Lt.	32,1
	Peso unitario	kg	17,5
	Colore Cassa		Verde scuro Ral 6012/bucciato
	Colore Sportello		Grigio- Ral 7040/bucciato