

## SILVERSOL ALLUMINIO

### Caratteristiche tecniche:

Silversol Alluminio è una vernice con azione coprente, protettiva e riflettente dei raggi solari.

Mantiene costante la temperatura dei locali sottostanti conferendo anche un ottimo aspetto estetico. Si applica su manti bituminosi, guaine, terrazze e tetti.

### Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea e senza fondo della parte di alluminio che per sua natura, tende a sedimentare. Le superfici da verniciare devono essere perfettamente asciutte, depolverizzate e pulite. Sui manti bituminosi si consiglia l'applicazione dopo 6 mesi dalla posa, al fine di evitare distacco ed esfoliazione della pittura. Evitare le condizioni estreme di caldo o freddo durante l'applicazione. **Non applicare su suppori molto caldi:** un processo di filmazione della pittura troppo rapido comporta un effetto negativo sulla coesione e sull'adesione del prodotto sul supporto.

Si consiglia di stendere due mani di vernice Silversol Alluminio.

### Importante:

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare in luogo fresco e asciutto. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto e l'imballo nell'ambiente.

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Ottobre 2020