

rivestimento decorativo effetto velatura



**facile applicazione
ecologico, inodore
idrorepellente
traspirante
opaco**



CARATTERISTICHE

Prodotto decorativo a base di resina silossanica caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua, di facile impiego e ottima adesione al substrato.
È un rivestimento decorativo semicoprente opaco con una finitura velata idrorepellente.
Va applicato su idropitture lavabili acriliche o viniliche.

CAMPI D'IMPIEGO

rivestimento decorativo semitrasparente opaco per ambienti interni ad effetto finale velato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,01±0,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilsilossanica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	22%± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluizione	Pronto all'uso
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Attrezzi	Spalter o spugna
COV contenuto	2 g/l	Resa indicativa	18-20 mq/l per mano
Confezioni	5 - 2,5 - 1 litri	Numero mani	1
Presa di sporco	Bassa	Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa

VELA

rivestimento decorativo effetto velatura

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non vernicate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellossa o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

Si può applicare anche su finiture acrilsilossaniche per non pregiudicare la caratteristica di traspirabilità ed idrorepellenza.

■ APPLICAZIONE

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM o coloranti universali.

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente diluire con pochissima acqua (3%).

Applicare con un pennello spalter 70-100 a pennellate incrociate oppure con spugna o guanto, evitando di ripassare evitando accumuli e bruciature.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.