

**alta resistenza al salino
per tutte le essenze
buona dilatazione
idrorepellente
non ingiallisce
microporoso
inodore**



CARATTERISTICHE

Vernice trasparente all'acqua per legno a finitura lucida (FL) o satinata (FS), non ingiallente ad elevata durezza superficiale che lo rende resistente ad urti, graffi e sollecitazioni meccaniche.

Il film essiccato risulta compatto, idrorepellente ed elastico, segue le dilatazioni del legno esaltandone le naturali venature.

Non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per usi in ambienti interni quali parquet, porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, tavoli, sedie, armadi, librerie e mobili in genere.

Alta resistenza su strutture e arredamenti da terrazzi e giardini, patii, gazebi, cottages, carport, ecc.

Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Temperatura	5-35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	59%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido - Satinato	Diluyente	Acqua
Resist/Lavaggio	Alta	Pennello	max 5%
Resist/Salino	Alta	Rullo	max 5%
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Pistola/Airless	5%
COV contenuto	max 130 g/l (cat. e/BA)	Resa indicativa	10-12 mq/l
Confezioni	14-2,5-0,75 litri	Numero mani	2 o più mani
		Essiccazione	fuori polvere in 2-3 ore, sopraverniciabile 24 ore.

flatting acrilico all'acqua

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di parti friabili o in fase di distacco. Nel caso di utilizzo in ambienti esterni l'umidità del legno non deve superare il 10-12 %.

Superfici in legno nuovo:

Carteggiare le superfici nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere resine e residui di povere e sporco.

Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente resinoso con diluente nitro.

Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana.

Superfici in legno già verniciato:

Rimuovere completamente le precedenti verniciature non aderenti, tramite carteggiatura.

In presenza di precedenti verniciature, irruvidire la superficie carteggiando e pulire con cura.

Questa operazione è sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato con smalti

■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 o più mani seguendo le venature del legno a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.