

**Rimepitivo  
uniformante  
ottimo ancoraggio  
interni / esterni**



## CARATTERISTICHE

Fondo uniformante acrilsilossanico per rivestimenti decorativi, caratterizzato da alto potere uniformante, riempitivo e con tenace ancoraggio ai supporti murali.  
Grazie ad una formula bilanciata con una granulometria ottenuta da inerti selezionati assicura e facilita la posa per un perfetto risultato finale.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato, per applicazioni in interno ed esterno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilsilossanica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	65%±0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	opaco	Diluizione	15-25% con acqua
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
COV contenuto	2,8 g/l	Resa indicativa	6-8 mq/l per mano
Confezioni	5 - 2,5 - 1 litri	Numero mani	1
		Essiccazione	30-40 minuti al tatto 6 ore sopravvennibile 24 ore completa

## fondo uniformante per decorativi

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non vernicate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non vernicate.

### APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Applicare una mano di fondo Unidecor.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Attendere 6-8 ore per l'applicazione delle finiture prescelte.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.