

**antiritiro  
riempitivo  
bianco  
facile carteggiatura  
rapida  
spessore 0-5 mm  
finitura liscia**



## CARATTERISTICHE

Stucco rasante pronto all'uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Permette la rasatura di pareti e soffitti in maniera veloce e pulita. Si applica a spessore o per finitura sottile, tal quale o con l'aggiunta di pochissima acqua. La facile applicazione e la scorrevolezza sulle superfici murali permettono un basso consumo ed un'alta resa. Si applica in spessori medi e sottili ed è specifico per rasature complete o ritocchi. Ottima e veloce carteggiabilità.

## CAMPI D'IMPIEGO

Per pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,89 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	80%±0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Colore	Bianco	Attrezzi	Frattazzo in acciaio o spatola
COV contenuto	1 g/l	Resa indicativa	4-6 mq/kg secondo lo strato
Confezioni	20-5 kg	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa

## stucco pronto in pasta per muri

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non vernicate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non vernicate.

### APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare con frattazzo in acciaio (taloscia) o spatola in più strati a distanza di 2 - 3 ore tra loro.

Carteggiabile dopo 6 - 8 ore. Attendere 24 ore per i cicli di finitura.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.